



PRODUKTDATABLAD

BioSafe RF 10W

Beskrivning

BioSafe RF 10W är en formolja baserad på förnyelsebara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den är dessutom märkningsfri.

BioSafe RF 10W är avsedd för de flesta typer av formmaterial som förekommer, t.ex. stål, aluminium, trä, plywood och masonit. Den bildar en hållbar oljefilm som gör att betongen lätt släpper från formen. Oljefilmen skyddar samtidigt metallformen från korrosion.

BioSafe RF 10W är tunn, vilket gör den lätt att applicera på formen. Formoljan påförs med hjälp av spruta eller pensel. Välj tätnings- och slangmaterial som är anpassade för biooljor av estertyp. Rådgör med materialleverantören.

Lagring och hantering

Lagras och hanteras vid +5 till +40°C. Förvara produkten i sluten förpackning, i skydd för regn.

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Resultat
Viskositet vid 40°C	ISO 3104	mm ² /s	ca 10
Densitet vid 20°C	ISO 3675	kg/m ³	ca 920
Färg	Optisk		Gul
Lukt	Nasal		Svag
Lägsta flytttemperatur	ISO 3016	°C	ca -33
Flampunkt	ASTM D 93	°C	ca 150

Artikelnummer	12055	
Emballage	1000 - lit IBC (02)	X
	200- lit fat (03)	X

Miljöegenskaper

Nedbrytbarhet	Förnyelsebarhet	Toxicitet	Funktion	Arbetsmiljö