



HONE/14-1

Hydrauliöljy

BioSafe HO 32 NE

BioSafe HO 32 NE on ympäristöä vähemmän rasittava hydrauliöljy, joka on valmistettu pitkälle raffinoidusta omaa tuotantoa olevasta kasviöljystä. Tuote soveltuu käytettäväksi sekä liikkuvassa että teollisuushydrauliikassa.

BioSafe HO 32 NE on myrkytön, biohajoava ja valmistettu uusituvasta raaka-aineesta. Tuotteella on korkea viskositeetti-indeksi, hyvä leikkautumiskestävyys, hyvä suodatettavuus ja voitelukyky.

BioSafe HO 32 NE:tä suositellaan käytettäväksi hydraulisjärjestelmissä, jotka työskentelevät esim. pohjavesialueilla tai vesistöjen läheisyydessä. Tuotetta suositellaan käytettäväksi olosuhteissa joissa öljyn käyttölämpötila ei ylitä 70°C. Tuote sopii ympärivuotiseen käyttöön.

Tuote täyttää Svensk Standard 15 54 34 CV sekä ISO 15380 HETG vaatimukset. Tuote on SP:n (Statens Provninganstalt) hyväksymä tuote.

Tyypilliset arvot

Analyyssi	Menetelmä	Yksikkö	HO 32 NE
Viskositeetti 40°C	ISO 3104	mm ² /s	~ 32
Viskositeetti 100°C		mm ² /s	~ 8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D 2270		210
Jähmepiste	ISO 3016, ASTM D 97	°C	-33
Tiheys 20°C	ISO 3675	kg/m ³	~ 920
Leimahduspiste	ASTM D 93	°C	>200

Tuotenumero		12120
Pakkaus	Bulkki (01)	X
	1000-l kontti (02)	X
	200-l tynnyri (03)	X
	20-l kannu (05)	X

Varastointi: Suljetussa astiassa, sateelta suojassa.

A company in the AAK Group