

# Produktdatablad

## FERROCOTE 2000 HD

### Beskrivning

**Ferrocote 2000 HD** är en lösningsmedelsbaserad vätska som används för avvattning av våta komponenter. Produkten avger inga flyktiga organiska kolväten, VOC, vilket är till fördel för god arbetsmiljö. Den avlägsnar effektivt vatten och korrosiva vattenbaserade kemikalier från alla typer av metalliska ytor. Förhindrar därigenom t ex vitrost på galvaniserade komponenter eller korrosion orsakade av kemikalier på elektrobehandlade metaller. Produkten kletar ej fast eller efterlämnar någon synlig film på avvattnade ytor. Den kan dessutom användas innan annan rostskyddsbehandling med t ex andra Ferrocote produkter sker.

**Ferrocote 2000 HD** är bruksfärdig och appliceras genom sprayning, begjutning eller företrädesvis doppning. Överskott av produkten kan uppsamlas i lämpligt kärl och återanvändas. Dränera regelbundet kärlet från separerad vattenfas. Effektivitet hos produkten försämras om den blir utspädd eller förorenad av andra lösningsmedel.

### Typiska analysdata

Analys	Enhet	Resultat
Utseende	-	<b>Ofärgad vätska</b>
Doft	-	<b>Svag</b>
Kinematisk viskositet, 40° C	mm <sup>2</sup> /s	<b>Ca 2</b>
Densitet, 15° C	kg/m <sup>3</sup>	<b>Ca 765</b>
Flampunkt, COC	° C	<b>&gt;110</b>
Kokpunkt	° C	<b>245</b>
Lägsta flytttemperatur	° C	<b>+5</b>
Avvattningstest	SKF, del A	<b>&gt;98</b>
Demulgeringstest	SKF, del B	<b>&gt;90</b>

**Lagring:** lagras och hanteras vid 10-40°C.  
Förvara emballagen förslutna i torra och väl ventilerade lokaler.

**Art.nr :** 10854  
**Emballage:** 155-kg fat