



PRODUKTDATABLAD

Binol Cut 20

Beskrivning

Binol Cut 20 är en icke vattenblandbar skärolja baserad på förnyelsebara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den är dessutom märkningsfri.

Binol Cut 20 används som smörj- och kylmedel vid allmän och tyngre skärande bearbetning, såsom kuggfräsning, kuggskavning, revolver-svarvning, långhålsborring och dragbrotschning.

Binol Cut 20 kan dessutom användas vid djupslipning i härdad stål med CBN-slipskivor.

Binol Cut 20 är lämplig för bearbetning av gjutjärn, stål, rostfritt stål, gulmetaller samt aluminiumlegeringar.

Lagring och hantering

Lagras och hanteras vid +5 till +40°C. Förvara produkten i sluten förpackning, i skydd för regn.

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Resultat
Viskositet vid 40°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 20
Viskositet vid 25°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 32
Densitet vid 20°C	ISO 3675	kg/m ³	Ca 880
Färg	Optisk		Gul/röd
Lukt	Nasal		Svag
Lägsta flytttemperatur	ISO 3016	°C	Ca -9
Flampunkt	ASTM D 93	°C	>230

Artikelnummer	10220	
Emballage	1000 - lit IBC (02)	X
	200- lit fat (03)	X
	20-lit dunk (05)	X

Miljöegenskaper

Nedbrytbarhet	Förnyelsebarhet	Toxicitet	Livslängd	Funktion	Arbetsmiljö