



PRODUKTDATABLAD

Binol Cut 30 EP

Beskrivning

Binol Cut 30 EP är en icke vattenblandbar skär-olja baserad på förnyelsebara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den är dessutom märkningsfri.

Binol Cut 30 EP används som smörj- och kylmedel vid allmän och tyngre skärande bearbetning, såsom kuggfräsning, kuggskavning, revolversvärning, långhålsborring och dragbrotschning. Kan även användas vid plastisk bearbetning och rullgångning.

Binol Cut 30 EP är lämplig för bearbetning av gjutjärn, stål, rostfritt stål samt aluminiumlegeringar. Kan missfärga gulmetaller.

Lagring och hantering

Lagras och hanteras vid +5 till +40°C. Förvara produkten i sluten förpackning, i skydd för regn.

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Resultat
Viskositet vid 40°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 30
Viskositet vid 20°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 80
Densitet vid 20°C	ISO 3675	kg/m ³	Ca 900
Färg	Optisk		Gul/gulröd
Lukt	Nasal		Svag
Lägsta flytttemperatur	ISO 3016	°C	Ca -6
Flampunkt	ASTM D 93	°C	>200

Artikelnummer	10228	
Emballage	1000 - lit IBC (02)	X
	200- lit fat (03)	(X)

Miljöegenskaper

Nedbrytbarhet	Förnyelsebarhet	Toxicitet	Livslängd	Funktion	Arbetsmiljö