



PRODUKTDATABLAD

Binol Cut 5

Beskrivning

Binol Cut 5 är en icke vattenblandbar skär- och slipolja baserad på förnyelsebara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den är dessutom märkningsfri.

Binol Cut 5 används som smörj- och kylmedel vid slipning, hening och superfinering samt som ersättare för vattenblandbara emulsioner i konventionell skärande bearbetning.

Binol Cut 5 är lämplig för bearbetning av järn- och aluminiumlegeringar samt gulmetaller.

Lagring och hantering

Lagras och hanteras vid +5 till +40°C. Förvara produkten i sluten förpackning, i skydd för regn.

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Resultat
Viskositet vid 40°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 5
Viskositet vid 25°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 8
Densitet vid 20°C	ISO 3675	kg/m ³	Ca 870
Färg	Optisk		Transparent till ljusgul
Lukt	Nasal		Svag
Lägsta flytttemperatur	ISO 3016	°C	Ca -21
Flampunkt	ASTM D 93	°C	>180

Artikelnummer	91470	
Emballage	1000 - lit IBC (02)	(X)
	200- lit fat (03)	X
	20-lit dunk (05)	X

Miljöegenskaper

Nedbrytbarhet	Förnyelsebarhet	Toxicitet	Livslängd	Funktion	Arbetsmiljö