



PRODUKTDATABLAD FT 300 - Bandskimmer

Beskrivning

FT 300 - Bandskimmer avlägsnar på ett effektivt och driftekoniskt sätt läckoljor från slip- och skärvätsketankar. Skimmern är självrenande, underhållsfri och lätt att montera.

Hos ett väl fungerande kylsystem skall inläckande gejd- och hydraulolja separera från slip- eller skärvätskor på ett optimalt sätt. Oljorna kommer därigenom att ansamlas på ytan i tanken och bilda ett isolerande "lock".

Om locket tillåts finnas kvar under förlängd tid förhindras nödvändig syretillförsel till systemet. Låg syretillförsel har negativ inverkan på slip- och skärvätskor samt maskiner, med ökad bakterietillväxt, försämrad funktion och förkortad livslängd som följd.

Genom att avlägsna icke önskvärda läckoljor förhindras negativa effekter på ett bra sätt.



Tekniska data

Kapacitet	3 lit/tim
Bandbredd	30 mm
Bandlängd = Omkrets	800 mm
Maximalt användningsdjup	150 mm
Artikelnr, komplett skimmer	40105
Artikelnr, reservband	40106

Installation:

Placera skimmern ca 40 mm över tankens vätskeytan och fördelaktigast på motsatt sida av dess inlopp.

Montera skimmern med stöd av tre förborrade vinkeljärn (2xM6 bultar).

Montera dessutom en 19 mm slang till V-kanalen för borttransport av läckolja.

Skimmern ansluts via stickkontakt till eluttag.

För skimmers med varierande bandlängder mellan 400 - 2000 mm, se
MF 39 - Bandskimmer