



PRODUKTDATABLAD

Binol Slide 68, 150

Beskrivning

Binol Slide 68 och 150 är gejdoljor baserad på förnyelsebara råvaror. Produkterna är lätt biologiskt nedbrytbara i mark och vatten, ej klassad som toxiska för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande.

Binol Slide 68 och 150 är avsedda för smörjning av gejdrar och slider i verktygsmaskiner, där Binol miljöanpassade skäroljor används.

Produkterna innehåller komponenter som förhindrar ojämna eller "hoppande" rörelser, s.k. stick slip.

Binol Slide 68 används företrädesvis i horisontella applikationer, medan **Binol Slide 150** används i vertikala.

Produkterna rekommenderas ej till maskiner där vattenblandbara skärvätskor används.

Specifikationer och normer

DIN 51502 CGLP 68 samt 150.

Lagring och hantering

Lagras och hanteras vid +5 till +40°C. Förvara produkterna i sluten förpackning, i skydd för regn.

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	68	150
Viskositet vid 40°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 65	Ca 150
Viskositet vid 20°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 150	Ca 300
Densitet vid 20°C	ISO 3675	kg/m ³	Ca 920	
Färg	Optisk		Gul/brungul	
Lukt	Nasal		Svag	
Lägsta flytttemperatur	ISO 3016	°C	Ca -3	
Flampunkt	ASTM D 93	°C	>200	

Artikelnummer		90881	90886
Emballage	200- lit fat (03)	X	X
	20-lit dunk (05)	X	X

Miljöegenskaper

Nedbrytbarhet	Förnyelsebarhet	Toxicitet	Arbetsmiljö