



PRODUKTDATABLAD

Binol Tap Paste

Beskrivning

Binol Tap Paste är ett halvfast fett baserad på förnyelsebara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den är dessutom märkningsfri.

Binol Tap Paste är avsedd att användas vid metallbearbetning, speciellt vid låga skärhastigheter, tex vid gängning och borring.

Binol Tap Paste appliceras med pensel eller genom doppning av borrar och tappar direkt i förpackningen.

För mjukare konsistens rekommenderas omrörning.

Lagring och hantering

Lagras och hanteras vid +5 till +40°C. Förvara produkten i sluten förpackning, i skydd för regn.

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Resultat
NLGI			00
Densitet vid 20°C	ISO 3675	kg/m ³	Ca 900
Färg	Optisk		Gul
Lukt	Nasal		Svag
Smältpunkt	Egen	°C	Ca +40
Flampunkt	ASTM D 93	°C	>300

Artikelnummer		10205
Emballage	18 x 0,5-kg burk	X

Miljöegenskaper

Nedbrytbarhet	Förnyelsebarhet	Toxicitet	Livslängd	Funktion	Arbetsmiljö

