



PRODUKTDATABLAD

Binol Cut 115 EP

Beskrivning

Binol Cut 115 EP är en icke vattenblandbar skärolja baserad på förnyelsebara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den är dessutom märkningsfri.

Binol Cut 115 EP är främst avsedd för metallbearbetning vid låga skärhastigheter, såsom gängning och dragbrotschning, eller där det krävs stort behov av bärighet. Kan även användas vid plastisk bearbetning eller omformning.

Binol Cut 115 EP är lämplig för bearbetning av gjutjärn, stål, rostfritt stål samt aluminiumlegeringar. Kan missfärga gulmetaller.

Binol Cut 115 EP appliceras normalt med pensel, smörjkanna eller liknande.

Lagring och hantering

Lagras och hanteras vid +5 till +40°C. Förvara produkten i sluten förpackning, i skydd för regn.

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Resultat
Viskositet vid 40°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 105
Densitet vid 20°C	ISO 3675	kg/m ³	Ca 900
Färg	Optisk		Gul/gulröd
Lukt	Nasal		Svag
Lägsta flytttemperatur	ISO 3016	°C	Ca -6
Flampunkt	ASTM D 93	°C	>170

Artikelnummer	10231	
Emballage	200- lit fat (03)	X
	5-lit dunk (08)	X

Miljöegenskaper

Nedbrytbarhet	Förnyelsebarhet	Toxicitet	Livslängd	Funktion	Arbetsmiljö