



PRODUKTDATABLAD

Binol Proc 32

Beskrivning

Binol Proc 32 är en miljöanpassad processolja baserad på vegetabiliska oljor, rapsolja. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den är dessutom märkningsfri.

Binol Proc 32 är avsedd för tekniska ändamål, såsom baskomponent vid tillverkning av t ex gummi, speciella saneringsmedel eller formulerade smörjmedel.

Kan även användas som släppmedel vid vissa metallbearbetningsprocesser och i ren form som smörjmedel i enklare applikationer.

Lagring och hantering

Lagras och hanteras vid +5 till +40°C. Förvara produkten i sluten förpackning, i skydd för regn.

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Resultat
Viskositet vid 40°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 36
Viskositet vid 100°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 8
Densitet vid 20°C	ISO 3675	kg/m ³	Ca 920
Färg	Optisk		Gul/Brun
Lukt	Nasal		Svag
Lägsta flytttemperatur	ISO 3016	°C	Ca -15
Flampunkt	ASTM D 93	°C	>250

Artikelnummer		91089
Emballage	Bulk (01)	(X)
	1000 - lit IBC (02)	X
	200- lit fat (03)	X

Miljöegenskaper

Nedbrytbarhet	Förnyelsebarhet	Toxicitet	Arbetsmiljö