

Beskrivning

BioSafe HO 15 SE är en miljöanpassad hydraulolja, baserad på förnyelsebara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den är dessutom märkningsfri.

BioSafe HO 15 SE är utvecklade för krävande användning, i såväl mobil som stationär hydraulik, främst vintertid eller vid låga omgivningstemperaturer. Produkten är speciellt lämpad vid användning i miljömässigt känsliga områden.

BioSafe HO 15 SE har goda köldegenskaper, hög skjuvstabilitet samt mycket god smörjförmåga.

Specifikationer och normer

Produkten uppfyller de tekniska kraven i Svensk Standard 15 54 34 samt ISO 15380 HEES.

Lagring och hantering

Lagras och hanteras vid -20 till +40°C. Förvara produkterna i sluten förpackning, i skydd för regn.

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Resultat
Viskositet vid 40°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 15
Viskositet vid 100°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 4
Viskositet vid -20°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 300
Viskositetsindex			Ca 180
Densitet vid 20°C	ISO 3675	kg/m ³	Ca 910
Färg	Optisk		Gul
Lukt	Nasal		Svag
Lägsta flytttemperatur	ISO 3016	°C	Ca -45
Flampunkt	ASTM D 93	°C	>200

Artikelnummer	12089
Emballage	Vid förfrågan
1000 - lit IBC (02)	(X)
200- lit fat (03)	

Miljöegenskaper

Nedbrytbarhet	Förnyelsebarhet	Toxicitet	Funktion	Arbetsmiljö
				