

### Beskrivning

BioSafe HO 32 SE är en miljöanpassad hydraulolja, baserad på förnyelsebara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den är dessutom märkningsfri.

BioSafe HO 32 SE är utvecklade för krävande användning, i såväl mobil som stationär hydraulik, främst vintertid, vid låga omgivningstemperaturer eller där en tunnare olja krävs. Produkten är speciellt lämpad vid användning i miljömässigt känsliga områden.

BioSafe HO 32 SE har goda köldegenskaper, hög skjuvstabilitet samt mycket god smörjförmåga.

### Specifikationer och normer

Produkten uppfyller de tekniska kraven i Svensk Standard 15 54 34, ISO 15380 HEES samt är SP-listad.

### Lagring och hantering

Lagras och hanteras vid -20 till +40°C. Förvara produkterna i sluten förpackning, i skydd för regn.

### Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Resultat
Viskositet vid 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	Ca 34
Viskositet vid 100°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	Ca 7,5
Viskositet vid -20°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	Ca 800
Viskositet vid -30°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	Ca 1800
Viskositetsindex			Ca 200
Densitet vid 20°C	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	Ca 905
Färg	Optisk		Gul
Lukt	Nasal		Svag
Lägsta flyttemperatur	ISO 3016	°C	Ca -50
Flampunkt	ASTM D 93	°C	>200

Artikelnummer	12091	
Emballage	1000 - lit IBC (02)	Vid förfrågan
	200- lit fat (03)	X

### Miljöegenskaper

Nedbrytbarhet	Förnyelsebarhet	Toxicitet	Funktion	Arbetsmiljö
				