



PRODUKTDATABLAD

Binol Hyd 32

Beskrivning

Binol Hyd 32 är en miljöanpassad hydraulolja baserad på förnyelsebara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den karakteriseras dessutom av sin unikt höga grad av förnyelsebarhet. Produkten är märkningsfri.

Binol Hyd 32 är avsedd för användning i såväl mobil som stationär hydraulik. Produkten är speciellt lämpad vid miljömässigt känsliga användningsområden.

Specifikationer och normer

Produkten uppfyller de tekniska kraven i Svensk Standard 15 54 34 BV, ISO 15380 HEES samt är SP-listad.

Lagring och hantering

Lagras och hanteras vid -20 till +40°C. Förvara produkterna i sluten förpackning, i skydd för regn.

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Resultat
Viskositet vid 40°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 34
Viskositet vid 100°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 7,5
Viskositet vid -20°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 800
Viskositet vid -30°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 1800
Viskositetsindex			Ca 200
Densitet vid 20°C	ISO 3675	kg/m ³	Ca 905
Färg	Optisk		Gul
Lukt	Nasal		Svag
Lägsta flyttemperatur	ISO 3016	°C	Ca -50
Flampunkt	ASTM D 93	°C	>200

Artikelnummer		32302
Emballage	1000 - lit IBC (02)	-
	200- lit fat (03)	X
	20-lit dunk (05)	X

Miljöegenskaper

Nedbrytbarhet	Förnyelsebarhet	Toxicitet	Funktion	Arbetsmiljö