



PRODUKTDATABLAD

Binol Hyd 46

Beskrivning

Binol Hyd 46 är en miljöanpassad hydraulolja baserad på förnyelsebara råvaror. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den karakteriseras dessutom av sin unikt höga grad av förnyelsebarhet. Produkten är märkningsfri.

Binol Hyd 46 är avsedd för användning i såväl mobil som stationär hydraulik. Produkten är speciellt lämpad vid miljömässigt känsliga användningsområden.

Specifikationer och normer

Produkten uppfyller de tekniska kraven i Svensk Standard 15 54 34 BV, ISO 15380 HEES samt är SP- och TRB-listad.

Lagring och hantering

Lagras och hanteras vid -20 till +40°C. Förvara produkterna i sluten förpackning, i skydd för regn.

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Resultat
Viskositet vid 40°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 42
Viskositet vid -20°C	ISO 3104	mm ² /s	Ca 1100
Viskositetsindex			Ca 200
Densitet vid 20°C	ISO 3675	kg/m ³	Ca 920
Färg	Optisk		Röd
Lukt	Nasal		Svag
Lägsta flytttemperatur	ISO 3016	°C	Ca -39
Flampunkt	ASTM D 93	°C	>200

Artikelnummer	32102	
Emballage	1000 - lit IBC (02)	X
	200- lit fat (03)	X
	20-lit dunk (05)	X

Miljöegenskaper

Nedbrytbarhet	Förnyelsebarhet	Toxicitet	Funktion	Arbetsmiljö