

Beskrivning

BioSafe HO 46 XE är en miljöanpassad hydraulvätska, baserad på mättade syntetiska estrar. Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö. Den är dessutom märkningsfri.

BioSafe HO 46 XE är utvecklad för mycket krävande användning, i såväl mobil som stationär hydraulik inom ett mycket brett temperaturområde. Produkten betraktas som en s.k. long-life hydraulvätska.

BioSafe HO 46 XE har högt viskositetsindex, den är skjuvstabil, har en god smörjförmåga samt ger ett bra skydd mot varnishbildning.

Specifikationer och normer

Produkten uppfyller miljökraven och de tekniska kraven i Svensk Standard 15 54 34 och ISO 15380 HEES.

Lagring och hantering

Lagras och hanteras vid -20 till +40°C. Förvara produkterna i slutna förpackning, i skydd för regn.

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Resultat
Viskositet vid 40°C	ISO 3104	mm ² /s	ca 42
Viskositet vid 100°C	ISO 3104	mm ² /s	ca 8
Viskositet vid -20°C	ISO 3104	mm ² /s	ca 1360
Viskositetsindex			ca 174
Lägsta flytttemp.	ISO 3016	°C	ca -57
Färg	Optisk		Gul
Lukt	Nasal		Svag
Vattenseparation	ASTM D 93	min	Ca 15

Artikelnummer		12320
Emballage	1000 - lit IBC (02)	(X)
	200- lit fat (03)	(X)
	20- lit dunk (05)	(X)

Miljöegenskaper

Nedbrytbarhet	Toxicitet	Funktion	Livslängd
			

