

TEKNISKT DATABLAD

Binol Tap Paste VEGETABILISK GÄNGPASTA

Halvfast fett baserat på förnybara råvaror.
Produkten ska användas utspädd.

Applikationer

Avsedd att användas vid metallbearbetning, speciellt vid låga skärhastigheter, t.ex. vid gängning och borring i järnhaltiga och aluminiumlegeringar.

Rekommendationer för användning

Appliceras med pensel eller genom doppning av borrar och tappar direkt i förpackningen.

För mjukare konsistens rekommenderas omrörning.

Lagras och hanteras vid +5...+40°C. Lagras i torr miljö och skyddas från extrema temperaturer.

Rekommenderad lagringstid: >24 månader.

Rådfråga din Quaker Houghton-representant för ytterligare information.

Fördelar

- Fri från mineralolja
- Märkningsfri
- Låg hudpåverkan
- Baserad på förnybara råvaror
- Renare arbetsmiljö

Hälsa, Säkerhet och Hantering

Läs säkerhetsdatabladet (Safety Data Sheet, SDS) rörande information om förvaring, säker hantering och avfallshantering. Förutsättningarna eller metoderna för hantering, förvaring, användning och avfallshantering av varan ligger utanför vår rimliga kontroll – vi påtar oss inget ansvar för produktens prestanda eller eventuell personskada eller skada som uppstår ur eller i samband med dessa förhållanden.

Typiska egenskaper

EGENSKAPER	TYPISKT VÄRDE	ENHET
NLGI	00	[-]
Densitet	900	kg/m ³ @20°C
Utseende / Färg	Gul pasta	[-]
Lukt	Svag	[-]
Flampunkt (COC)	>300	°C
Lägsta flyttemperatur	+40	°C

All rimlig noggrannhet har vidtagits för att garantera att denna skrift är korrekt vid publiceringstillfället. Sådan information kan påverkas av ändringar efter dess utgivning. Detta tekniska datablad ska endast användas för denna vara. Före varje användning, läs säkerhetsdatabladet (SDS) avseende farliga risker och produktanvändning. All ansvarsskyldighet och alla uttryckliga eller underförstådda garantier exkluderas härmed, vad gäller varans prestanda, riktigheten i dessa uppgifter, inklusive varje garanti för avsättningsmöjlighet eller duglighet för något ändamål.
10205

